



Eliminación de olores en tejidos,
cascos y botas.

Cañón de Ozono Móvil



- Elimina todo tipo de olores, erradica los agentes contaminantes del aire: Bacterias, virus, hongos y C.O.V.
- Especialmente diseñado para tratamientos de choque, de intervención rápida en tiempos cortos y breves.
- Cañón de ozono móvil perfecto en la **desinfección y eliminación de olores procedentes de incendios o incidentes que dejan adheridos malos olores a los tejidos**.
- Su ligereza de peso y dimensiones facilitan su transporte, siendo ideal para la **desinfección y tratamiento "in situ"**.
- En periodos muy cortos de tiempo se consiguen resultados sorprendentes y claramente demostrables sin dejar residuos químicos.

Características Técnicas

- Cañón de Ozono Móvil para Higiene Ambiental, desinfección de ambientes interiores.
- Ideal para tratamientos integrales de desinfección y limpieza de ambientes interiores.
- Cañón de ozono indispensable para **empresas de limpieza**, tintorerías y lavanderías, recuperaciones de siniestros por incendios.

Como Funciona:

- Funciona de manera manual. Es un tratamiento de choque, por lo que poco tiempo es suficientes para la eliminación de olores y desinfección.
- Para utilizar solo necesita conectar a la clavija de alimentación, conectar un tubo difusor o inyector y presionar el interruptor ON/OFF.
- En el tratamiento de vehículos, coloque el cañón de ozono fuera del coche y meta el tubo difusor en el vehículo. Ponga en funcionamiento la circulación del aire de coche y ponga en funcionamiento el cañón de ozono.
- Incorpora un compresor que hace pasar el aire ambiente por el interior del cañón y en la salida consigue el O₃.

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonas, 2 Naves 18-19 28320 - Pinto - Madrid

Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es

www.cosemarozono.com



Eliminación de olores en
tratamiento de textiles.

Datos Técnicos

Modulo/ Parámetros	Cañón de Ozono Móvil
Salida de O ₃ Ozono (g/h) Alimentación aire	2
Concentración de Ozono (g/m ³)	7
Refrigeración	Aéreo Ventilación
Potencia (W)	50 W
Tensión (V)	220 V AC 50 HZ
Alimentación	Aire interior del ambiente

Eliminación de malos olores.

Control del equipo

Start - Stop Interruptor de producción ozono

Temporizador Funcionamiento Manual.

Fusible Protección de sobre cargas
eléctricas

Materiales

Chapa Ex. En acero lacado en blanco

Modulo Electrodo fabricado en tubo de
borosilicato.

Ventilador 60 Tr/mn

Dimensiones

Modelo/ Parámetros	Cañón de Ozono Móvil
Peso (Kg)	1.6 Kg
L*P*A (mm)	330 x 125 x 210