



Tratamientos de desinfección de fuentes. Eliminación de olores.



Desinfectador de Fuentes



- Elimina todo tipo de olores, sabores y erradica los agentes contaminantes del agua: Bacterias, virus y hongos.
- Especialmente diseñado para tratamientos de choque, de intervención rápida en tiempos cortos y breves.
- En periodos muy cortos de tiempo se consiguen resultados sorprendentes y claramente demostrables .
- Evita el uso de productos químicos en la desinfección del agua de fuentes.
- Indispensable para todo tipo de empresas, hospitales e instalaciones de acceso público.

Características Técnicas.

- Desinfectador de fuentes de agua potable, portátil y fácil de manejar con producción de ozono temporizable.
- Ideal para tratamientos integrales de desinfección y esterilización de agua.
- Destruye olores de origen biológico; bacterias, hongos y virus, COV, etc.
- Equipo para uso profesional de Gran Potencia y Capacidad de trabajo.

Como Funciona:

- Para utilizar, debe seguir los siguientes pasos: abrir la tapa exterior del generador, colocar el cable de corriente, colocar el tubo de salida de ozono en el elemento a tratar, elegir el programa deseado y pulsar *start*, viendo como el indicador *Working Light* parpadea. Al pulsar *start* comienza la cuenta atrás y la máquina genera ozono normalmente.
- Mediante las teclas 10min y 1min elija el tiempo de tratamiento deseado desde 1 minuto hasta 99 minutos máximo.
- Si pulsa *stop*, la generación parará, y el contador de tiempo quedará ajustado al programa elegido anteriormente; si pulsa *stop* de nuevo en este estado, el contador vuelve a cero y debemos poner de nuevo el programa de tiempo deseado.



Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonos, 2 Naves 18-19, 28320 - Pinto - Madrid

Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es

www.cosemarozono.com



Datos Técnicos

Modulo/ Parámetros	Desinfectador de Fuentes
Salida de O ₃ Ozono (g/h) Alimentación aire	2
Caudal (l/min)	4.5
Potencia (W)	35
Tensión (V)	220/240V
Alimentación	Aire interior del ambiente

Eliminación de Olores y Desinfección Ambiental. Tratamiento de Choque de uso Profesional.

Control del equipo

Start - Stop Interruptor de producción ozono

Temporizador Selector tiempo de 1 a 99 mins.

Fusible Protección de sobre cargas eléctricas

Materiales

Chapa Ex. En acero inox 304-L

Módulo Electrodo fabricado en tubo de borosilicato.

Ventilador 60 Tr/mn

Dimensiones

Modelo/ Parámetros	Desinfectador de Fuentes
Peso (Kg)	2
L*P*A (mm)	365 x 210 x 20



Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonos, 2 Naves 18-19 28320 - Pinto - Madrid

Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es

www.cosemarozono.com