Tratamientos de Choque para
Desinfección Ambiental Profesional.

CosemarOzono

Cañón de Ozono Plus Ultra

- Elimina la carga microbiana del ambiente .Erradicando los agentes causantes como virus, bacterias, hongos y C.O.V. “Compuestos Orgánicos Volátiles.
- Los microbios adheridos en techos, tejidos, superficies o bien aquellos que estén suspendidos en el aire quedan reducidos como consecuencia y exposición a la concentración de ozono..
- Especialmente diseñado para tratamientos de choque, de intervención rápida en tiempos cortos y breves.
- De una forma rápida, limpia y segura, se consiguen la eliminación de agentes contaminantes gracias al poder oxidante del ozono.
- No requiere añadidos químicos ni consumibles.

ADVERTENCIA: NO USE ESTE EQUIPO EN PRESENCIA DE PERSONAS, ANIMALES O PLANTAS!!!

Aplicaciones Técnicas:

- Tratamiento de Desinfección de Choque de uso ambiental.
- Ideal para tratamientos integrales de Alta Desinfección en espacios interiores o vehículos.
- Herramienta de uso básico para empresas de ROESB, Seguridad Alimentaria, Recuperaciones de seguros, limpiezas especiales, lucha contra contaminación de gérmenes biológicos microscópicos, etc.
- Hoteles, restaurantes, ambulancias, clínicas, oficinas, farmacias, vehículos, etc
- Equipo para uso profesional de gran potencia y capacidad de trabajo.

Cómo Funciona:

1.Antes de usa el equipo, asegúrese de que en el habitáculo no haya personas, animales o plantas.
2.Insertar la clavija de alimentación en el equipo y conectar a la red (220/230V 50Hz).
3.Encender el equipo apretando el botón ON/OFF.
4.Girar el temporizador el tiempo que se necesite (Maximo 60 minutos)..
5.Para una generación continua de ozono, gire el reloj en sentido antihorario. El equipo no se apaga hasta que el usuario no apriete el interruptor o gire el reloj en el sentido de la temporización.
6.Así mismo, se enciende un piloto rojo que indica el aporte de O3., reflejando funcionamiento del equipo. Por favor, tenga especial atención en que el entorno de trabajo no hay altas interferencias electromagnéticas.

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisones, 2 Naves 18-19 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64
info@cosemarozono.es
www.cosemarozono.com

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

Destrucción de virus, bacterias y hongos.
Eliminación de C.O.V.)

CosemarOzono

Datos Técnicos

Modulo/ Parámetros	Cañón de Ozono Plus Ultra
Salida de O_3 Ozono (g/h)	20
Caudal (m3/h)	160
Enfriamiento	Ventilación forzada
Potencia (W)	180
Tensión (V) Frecuencia (Hz)	230 50/60
Alimentación	Aire ambiente
Nivel de ruido (dBA)	<55dBA
Dimensiones (mm)	370x 167x 265

Control del equipo

Start - Stop	Interruptor de producción ozono
Temporizador	Siempre ON, siempre OFF, Selección de tiempo de 0 a 60 min.
Fusible	Protección de sobre cargas Eléctricas (3A)

Materiales

Chapa Ex.	En acero inox 304
Base	Fibra Aislante Silex
Módulo	Dos dieléctricos “efecto corona”
Ventilador	2400/2800 RPM, 32 W

Regulaciones Oficiales

Ministerio Sanidad	**Cumplimiento del RD/1054/2002. Disposición Transitoria.**
ECHA	Copropietario Dossier Ozono Materia Activa . TP 2. BPR.
Materia Activa	233-069-2CAS No.10028-15-6

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisones, 2 Naves 18-19 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64
info@cosemarozono.es
www.cosemarozono.com

TÜVRheinland® CERT ISO 9001