



AGRICULTURA. TRATAMIENTO DE AGUA DE RIEGO Y FOLIAR. USO PROFESIONAL.

AGRICOMBO PLUS



Destrucción de virus,
bacterias y hongos.
Eliminación de C.O.V.

Equipo que combina generador de oxígeno y ozono en un mismo equipo para aplicación en agricultura.

Diseñado para pulverización en tratamiento foliar, desinfección de cubas depósitos y riego.

Prevención y control de enfermedades.

Alimentación eléctrica proporcionada por el propio vehículo (tractor).

Fabricado en acero inoxidable.

Posibilidad de unidad móvil o fija.



P.I. Cascajal. Calle Sisonés, 2. Naves 18-19
28320 PINTO – MADRID - ESPAÑA
+34 916 920 018

www.cosemarozono.com

Características técnicas

- Producción de ozono variable de 0 a 30 g/h
- Alimentado por concentrador de oxígeno que incluye serpentín de enfriamiento y filtro de agua de purga automática (ciclos ajustables).
- La UTA (Unidad de Tratamiento de Aire) extrae el Oxígeno del aire mediante el sistema PSA utilizando alternativamente los dos tanques de Zeolita Molecular y el depósito pulmón.
- Alta pureza de producción de Ozono sin subproductos indeseados.
- Ventilación forzada para la refrigeración interior del equipo
- **Este equipo cumple con los criterios establecidos en la normativa europea de producción ecológica (Reglamento CE 834/2007 y Reglamento CE 889/2008)**

Cómo funciona

1. El Ozono se produce por la activación de las moléculas de oxígeno mediante una descarga de alta tensión.
2. Dispone de interruptor general indicador LED verde de funcionamiento, indicador LED rojo y señal sonora de alarma, potenciómetro de ajuste de producción e indicador analógico de producción (amperímetro).
3. El equipo funciona a 220-230 V pero se puede usar un convertidor a 12 o 24V/ 2000 W para alimentar el equipo desde el tractor.



Datos técnicos

Modulo/ Parámetros	AGRICOMBO
Salida de O ₃ Ozono (g/h)	0 – 30
Concentración O ₃ (g/m ³)	40 – 80
Caudal (L/min)	0 – 10
Enfriamiento	Aire
Potencia (W)	1350
Tensión	12 o 24 V/2000 W
Frecuencia (Hz)	50 – 60
Alimentación	Oxígeno
Nivel de ruido (dBA)	<60
Dimensiones	140 x 75 x 54 cm, 54 kg

Control del equipo

On - Off	Interruptor de producción ozono
Ozono On	Indicador verde
Alarmas	Indicador rojo
Regulación	Regulación de producción
Caudalímetro	Regulador de flujo

Materiales

Caja	En acero Inox. 304
Módulo	En acero inoxidable 304 con un electrodo en el interior de un tubo de cerámica con dieléctrico
Entrada y salida	Acero Inoxidable 316

Regulaciones oficiales

Ministerio Sanidad	Cumplimiento del RD/1054/2002. Disposición Transitoria.
ECHA (Copropietario Dossier Científico)	Ozono Materia Activa . TP 2, 4, 5, 11. BPR
Materia activa	ECNo. 233-069-2 CAS No . 10028-15-6



P.I. Cascajal. Calle Sisonos, 2. Naves 18-19
28320 PINTO – MADRID - ESPAÑA
+34 916 920 018

